

Bon pneu, bon deal.

Le nouveau pneu pour les chariots élévateurs et véhicules industriels.



Barum 

Bon Pneu. Bon Prix.

Le meilleur de la classe!



Le nouveau pneu plein pour l'application industrielle: BARUM INDUSTRY. En comparaison, il est le meilleur de son segment pour les applications générales avec les chariots élévateurs et autres véhicules industriels. En qualité, de pneu plein BARUM INDUSTRY est bien sûr extrêmement robuste et ne nécessite pas d'entretien.

Le pneu plein CSE BARUM INDUSTRY offre encore de plus:



Le flanc renforcé: offre une protection supplémentaire aux applications exigeantes.



La bande centrale: améliore la stabilité linéaire et offre une bonne réponse en directionnel.



Profil de la bande de roulement décalé: permet une conduite tranquille ainsi qu'une usure régulière.

Dimension de pneu	Jante	Capacité de charge du pneu sur chariots élévateurs max 25 km/h		Valeur réelle	
		Roue porteuse	Roue directrice	Largeur :2%	Diam. ext. :1%
4.00-8	3.00 D-8	950	730	101	398
5.00-8	3.00 D-8	1415	1090	120	448
125/75-8 (15x4½-8)	3.00 D-8	1040	800	115	368
150/75-8 (16x6-8)	4.33 R-8	1495	1150	145	408
180/70-8 (18x7-8)	4.33 R-8	2145	1650	146	445
6.00-9	4.00 E-9	1885	1450	135	519
200/75-9 (21x8-9)	6.00 E-9	2755	2120	177	512
6.50-10	5.00 F-10	2340	1800	158	563
200/50-10	6.50 F-10	2470	1900	190	448
225/75-10 (23x9-10)	6.50 F-10	3445	2650	190	572
7.00-12	5.00 S-12	2920	2240	166	645
250/60-12 (23x10-12)	8.00 G-12	3770	2900	230	569
250/75-12 (27x10-12)	8.00 G-12	3900	3000	225	663
8.25-15	6.5 15	4750	3650	198	805
225/75-15 (28x9-15)	7.0 15	3900	3000	206	680
250/70-15 (250-15)	7.0 15	4750	3650	207	706
315/70-15 (300-15)	8.0-15	5850	4500	237	809
355/65-15	9.75-15	7800	6000	277	809

Disponibles en version noir et non-marquant. Pour les deux existent en type de jante SIT et S.
* en préparation

Barum 

Bon Pneu. Bon Prix.